

ITA 24

TENDIREGGIA A BATTERIA PER REGGIA IN PLASTICA SALDATURA A VIBRAZIONE



NEW

**AZIONAMENTO "FULLY AUTOMATIC"
CON UN TASTO SOLO**

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Lunghezza	300 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	160 mm
Peso	3,9 Kgs

ALIMENTAZIONE

Batteria	14.8V-2A/h LI-PO
----------	------------------

PRESTAZIONI

Tensione max. reggia	2500N
Velocità tensionamento	16m/m
Tipo chiusura	Saldatura a vibrazione
Resistenza chiusura	80% del carico di rottura*

*variabile in funzione del tipo di reggia

MODALITA' OPERATIVE

- Modalità "Fully Automatic"
- Modalità "Semi-Automatic"
- Modalità "Manual"

In modalità "FULLY AUTOMATIC" tensione, saldatura e taglio della reggia vengono eseguiti automaticamente e in sequenza premendo un tasto.

MODELLI

CODICE	TIPO	REGGIA	SPESSORE
T249997	ITA24 / 13-16mm Con una batteria	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
T2499971	ITA24 / 13-16mm Con una batteria più carica-batteria	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
T2499972	ITA24 / 13-16mm Con due batterie più carica-batteria	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	

REGGIA IN POLIESTERE GOFFRATA



REGGIA IN POLIESTERE LISCIA



REGGIA IN POLIPROPILENE



VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Veneta Imballaggi S.r.l.

37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291

T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047

info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

ITA 20 concept LT

TENDIREGGIA A BATTERIA PER REGGIA IN PLASTICA SALDATURA A VIBRAZIONE



SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Lunghezza	290 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	165 mm
Peso	3.6 Kgs

ALIMENTAZIONE

Batteria	14,8V-2A/h LI-PO
----------	------------------

PRESTAZIONI

Tensione max. reggia	2200N
Velocità tensionamento	9mt/m
Tipo chiusura	Saldatura a vibrazione
Resistenza chiusura	80% del carico di rottura*
Rapporto trasmissione	-

*variabile in funzione del tipo di reggia

MODELLI

CODICE	TIPO	REGGIA	SPESSORE
T209997	ITA20/ 13-16mm	PP-PET	0.5 - 1.05 mm
		13-16 mm	

REGGIA IN POLIESTERE GOFFRATA



REGGIA IN POLIESTERE LISCIA



REGGIA IN POLIPROPILENE



VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Veneta Imballaggi S.r.l.

37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291

T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047

info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu